



INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRODUKT FIRMY MATIN
Filtr UV 2C

MATIN

Obsługa filtra sprowadza się do jednej czynności. Mając dany filtr o odpowiedniej średnicy należy gwint filtra wkręcić w gwint znajdujący się przy obiektywie. Filtr należy maksymalnie dokręcić, powinien być zamocowany stabilnie. Stosowanie filtra nie wyklucza stosowania dekielka ochronnego, dekielki możemy montować na gwint zewnętrzny filtra, na tej samej zasadzie jak na obiektywie.

Filtr należy przechowywać w dołączonym do zestawu pudełku, bądź pokrowcu. Filtr możemy czyścić jedynie przystosowanymi do tego produktami, specjalistycznym płynem do optyki, najlepiej sprawdzonego polskiego producenta, firmy ROTIN (www.rotin.pl) oraz ściereczką z mikro-włókien (Microfab).

Filtr założony na obiektyw pozwala na absorpcję promieni ultrafioletowych bez zmieniania ekspozycji, w związku z tym nie dopuszcza do powstania efektów mglistych podczas fotografowania odległych krajobrazów. Filtr stanowi również doskonałe zabezpieczenie dla obiektywu.

IMPORTER/ DYSTRYBUTOR: SYSTEMBANK os. Awdańców 23, 64-010 Krzywiń Poland
Tel/Fax: +48 65 512 06 03; <http://www.systembank.pl> ; **e-mail:** zakupy@systembank.pl

System  **BANK**